




F31TR112LOOC840DW

**FIL35 TRIM 1120 1600 NW OP COMF DALI WH.****Descripción:**

Estructura para empotrar trimless modelo FIL35 TRIM 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.120 x 51 x 76 mm**Peso:** 3.000 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.127 x 52 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 1.112 lm**K:** 4000**Plum:** 12,1W**IRC:** 80**Eficacia:** 91,9 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Equipo:** Regulable DALI**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 11W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

Descripción:


FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

Descripción:


FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3PRTRX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3REJO

Descripción:

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

**Cód. producto:**


F3TRECW

Descripción:

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM