Fiche technique du produit

FIL35



F31TR168MOOC830DW

- FIL35 TRIM 1680 4440 WW OP COMF DALI WH.



Description:



Finition: Blanc mat RAL 9010

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Flux lumineux:
 2.357 lm
 %:
 3000

 Plum:
 25,2W
 IRC:
 80

 Efficacité:
 93,5 lm/w
 MacAdam:
 3

UGR: <19

Type: MID POWER LED Équipement: Réglable DALI

Alimentation:

220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 22W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%




F31TR168MOOC830DW







DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

F31TR168MOOC830DW η = 99% Imax = 693 cd/klm UTE: 0,99C CIE: 70 93 100 100 99







Fiche technique du produit

FIL35



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

F3COX/MMB





Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

F3COX/MMW FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.