Ficha técnica de producto

FIL45

F41RE196MOOP830DW

FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL DALI WH.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1960 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.960 x 55 x 76 mm **Peso:** 4.440 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.966 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.014 lm	**K:**	3000
Plum:	27,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	108,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	27W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

FIL45

F41RE196MOOP830DW **FIL45 REC 1960 4550 WW OPAL DALI WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F41RE196MOOP830NW

η = 100%

Imax = 380 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 81 97 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	2,59	1101	379
2	5,18	275	95
3	7,77	122	42
4	10,35	69	24

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto: F4COX/MMB

Descripción: FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto: F4COX/MMG

Descripción: FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto: F4COX/MMW

Descripción: FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Cód. producto: F4PRREX/MMB

Descripción: FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto: F4PRREX/MMG

Descripción: FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto: F4PRREX/MMW

Descripción: FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto: F4REECB

Descripción: FIL45 ACC. REC END COVER BK.

Cód. producto: F4REECG

Descripción: FIL45 ACC. REC END COVER GR.

Cód. producto: F4REECW

Descripción: FIL45 ACC. REC END COVER WH.

Cód. producto: F4REJO

Descripción: FIL45 ACC. INTM JOINT B RECESSED



Cód. producto:	Descripción:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :

Control y regulación

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWB	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWG	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWW	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDB	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDG	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDW	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH