Ficha técnica de producto

FIL45

F41RE224MOOP830NG



FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL GR.



Descripción:


Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 2240 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 2.240 x 55 x 76 mm Peso: 5.160 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 2.246 x 51 x 0 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.444 lm K: 3000 Plum: 37W IRC: 80 Eficacia: 93 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

31W Pled:

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

LED CLASE 07 43 3000°k























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













FIL45



FIL45 REC 2240 5200 WW OPAL GR.



DATOS FOTOMÉTRICOS:


F41RE224MOOP830NG


 η = 100%

Imax = 380 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 81 97 100 100





alpha = 104,6°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	2,59	1259	433
	2	5,18	315	108
	3	7,77	140	48
	4	10,35	79	27

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL45



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F42JO



FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:

F4COX/MMB



FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F4PRREX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto: F4PRREX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F4REECG

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F4REECW

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL45





Cód. producto:

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS:

Óptico

F4TORFG



Cód. producto:

Descripción:

F4DIX/MMOP FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS:

Control y regulación



Cód. producto:

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Cód. producto:

F41EMG3HDWW

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH