



F41RE224MOOP8TWDB

**FIL45 REC 2240 5600 TW OPAL DALI BK.****Description:**


Structure encastrée modèle FIL45 REC 2240 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC80 et équipement électronique Dali DT8 incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 2.240 x 55 x 76 mm**Poids:** 5.572 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 2,246 x 51 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 5.870 lm                 | <b>°K :</b>          | TW               |
| <b>Plum:</b>             | 61,2W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 95,9 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 55W                      |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



## ACCESSOIRES :

## Montage

**Code produit:**

F42JO

**Description:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4PRREX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRREX/MMG

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRREX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4REECB

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Code produit:**

F4REECG

**Description:**


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F4REECW

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER WH.



**Code produit:**


F4TORFG

**Description:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

## ACCESSOIRES :

### Optique



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

## ACCESSOIRES :

### Contrôle et réglage



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH