


F41RECRMOOP830DG




FIL45 CORNER REC 1300 WW OPAL DALI GR.

Description:

Structure encastrée modèle FIL45 CORNER REC de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné

Poids: 1.320 g

Installation: Encastré


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	804 lm	°K :	3000
Plum:	9,3W	IRC :	80
Efficacité:	86,4 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

F42JO

Description:

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

Description:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

Description:


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

Description:


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4PRREX/MMB

Description:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRREX/MMG

Description:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRREX/MMW

Description:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4REECB

Description:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Code produit:**

F4REECG

Description:


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F4REECW

Description:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:

F4TORFG

Description:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F4DIX/MMOP

Description:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM