Fiche technique du produit

FIL45


F41SFCC3MOOP830DB



FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP DA BK

Description:

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80. Équipement électronique DALI incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanch, noir et gris disponibles.



Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 365 x 45 x 80 mm Poids: 1.600 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 861 lm °K: 3000 Plum: 9,3W IRC: 80 Efficacité: 92,6 lm/w 3 MacAdam:

Type: MID POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

8W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



CLASE

























OPTIONS PERSONNALISABLES:











Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE


















F41SFCC3MOOP830DB





FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW OP DA BK


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

F41SFCC3MOOP830DB η = 100% lmax = 349 cd/klmUTE: 1,00E









Fiche technique du produit

FIL45



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

F4SFCCECB



Code produit:

F4SFCCECG

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

Description:

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.

F4SFCCECW FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.



Suspension



Code produit:

F4SUCCWIDE1000G



Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



F4SUCCWIDE4000G

Code produit:

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK