


F41SFCC3MOOP930DB


- FIL45 CR CV SUR R365 1300 9WW OP DA BK

**Descripción:**


Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI90 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles blanco, negro y gris.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 365 x 45 x 80 mm**Peso:** 1.600 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	739 lm	K:	3000
Plum:	9,3W	IRC:	90
Eficacia:	79,5 lm/w	R9:	59
Fuente de Luz:	MID POWER LED	MacAdam:	3
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	8W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F4SFCCECB

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F4SFCCECG

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:

F4SFCCECW

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

F4SUCCWIDE1000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Cód. producto:

F4SUCCWIDE4000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK