




F41SFCC3MOPR830NW

**FIL45 CR CV SUR R365 1300 WW COMF WH****Description:**

Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR <19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanc, noir et gris disponibles.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 365 x 45 x 80 mm**Poids:** 1.600 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 960 lm**°K :** 3000**Plum:** 9,3W**IRC :** 80**Efficacité:** 103,2 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Type:** MID POWER LED**Équipement:** Électronique**Durée de vie LED:** 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Puissance:** 8W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

F4SFCCECB

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F4SFCCECG

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F4SFCCECW

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

F4SUCCWIDE1000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Code produit:

F4SUCCWIDE4000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK