


F41SFCC3MOPR935DB



FIL45 CR CV SUR R365 1300 935 COMF DA BK

Descripción:

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER CURVE SUR R365 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3500K con CRI90 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles blanco, negro y gris.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 365 x 45 x 80 mm


Peso: 1.600 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	836 lm	K:	3500
Plum:	9,3W	IRC:	90
Eficacia:	89,9 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F4SFCCECB

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F4SFCCECG

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:

F4SFCCECW

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

F4SUCCWIDE1000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Cód. producto:

F4SUCCWIDE4000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK