

F41SFCC5MOPR830NB



FIL45 CR CV SUR R545 1950 WW COMF BK

Description:


Structure à suspendu ou adosser modèle FIL45 CORNER CURVE SUR R545 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR <19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 72.000h L80 B10. Finitions blanc, noir et gris disponibles.

Finition: Noir mat RAL 9011

Dimensions: 545 x 45 x 80 mm

Poids: 2.400 g

Installation: Surface

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 1.440 lm

°K : 3000

Plum: 13,7W

IRC : 80

Efficacité: 105,1 lm/w

MacAdam: 3

UGR: <19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz


Type: MID POWER LED

Équipement: Électronique


Durée de vie LED: 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 12W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

F4SFCCECB

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F4SFCCECG

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F4SFCCECW

Description:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

F4SUCCWIDE1000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Code produit:

F4SUCCWIDE4000G

Description:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK