

F42RE224MOTE940DG



- **FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH DALI GR**


Descripción:

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 2240 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 2.238 x 55 x 76 mm

Peso: 5.360 g




Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 2.246 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.657 lm	K:	4000
Plum:	29,7W	IRC:	90
Eficacia:	123,1 lm/w	R9:	67
UGR:	<15	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	90.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	26W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%










Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F42RE224MOTE940DG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 906 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 92 100 100 100 100

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F42JO

Descripción:
FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:
F4COX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F4COX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F4COX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F4PRREX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




Cód. producto:
F4PRREX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:
F4PRREX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F4REECB

Descripción:
FIL45 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:
F4REECG

Descripción:
FIL45 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:
F4REECW

Descripción:
FIL45 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Cód. producto:

F41EMG3HDWW

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH