Fiche technique du produit

FIL 50

F52RC120MOPR840NG

FIL 50 G2 PRISM REC 3000 NW GR.

Description:

Structure encastrée modèle FIL 50 REC 1137 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur prismatique en polycarbonate, pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d´éblousement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP42, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.137 x 66 x 67 mm **Poids:** 2.166 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,147 x 52 x 80 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.050 lm	**ºK :**	4000
Plum:	21,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	96,2 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:

FIL 50

F52RC120MOPR840NG **FIL 50 G2 PRISM REC 3000 NW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

14740553
η = 100%
Imax = 617 cd/klm
UTE: 1,00B
CIE: 75 96 99 100 100







H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,31	1250	882
2	2,62	313	221
3	3,93	139	98
4	5,24	78	55

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:	Description:
F5COX/MMG	FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
F5COX/MMW	FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.
F5PRREX/MMG	FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM GR.
F5PRREX/MMW	FIL 50 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

Code produit:	Description:
F5JO	ACC. INTM JOINT B



Code produit:	Description:
F5REECG	FIL 50 ACC. REC END COVER GR.
F5REECW	FIL 50 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:	Description:
F5REHCG	FIL 50 ACC. REC 90º CORNER GR.
F5REHCW	FIL 50 ACC. REC 90º CORNER WH.