


GA215SP840NI



GAP G2 1400 NW SP INOX

Description:

Downlight/Uplight d'extérieur encastrable modèle GAP G2 1400 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté, avec traitement de cataphorèse, laqué de couleur noire, verre trempé et anneau extérieur en acier inoxydable AISI 316. Modèle with LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec optiques Spot. Il permet une rotation de 0° à 90° et une inclinaison entre -30° et 30°. Avec uns niveaux de protection IP67, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 60.000 L90 B10


Finition: Acier inoxydable AISI 316

Poids: 3.800 g

Installation: Encastré au sol

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Flux lumineux:	1.130 lm	°K :	4000
Plum:	11,9W	IRC :	80
Efficacité:	95 lm/w	MacAdam:	3
Type:	HIGH POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	10W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

GAREBOB

Description:

GAP ACC. REC BOX



Code produit:

GARERIRDM

Description:

GAP ACC. REC CEILING RING

