HANCE

Worktitude for light

HD2RE30SP840NB



HANCE G2 DOWN REC 3000 NW SP BK

Descripción:

Downlight empotrado multidireccional HANCE G2 DOWN REC 3000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 30°. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.419 lm K: 4000 Plum: 28,3W IRC: 80 Eficacia: 120,8 lm/w 64 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 78.000 L80B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 25W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



















HANCE








HANCE G2 DOWN REC 3000 NW SP BK

DATOS FOTOMÉTRICOS:

HD2RE30SP840NB η = 100% Imax = 5192 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 100







Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HS2HO75



Cód. producto:

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE HS2RI90C

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HS2RI90M



HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.

Cód. producto:

HS2RI90W

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

Descripción:

Descripción:

HS2TR75 HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS