


HD2SR20MF930NW



HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000 9WW MFL WH

Descripción:

Downlight multidireccional semi-empotrado HANCE G2 DOWN SEMIREC 2000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 85°. Cuerpo y marco fabricados en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato middle flood 25°. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.943 lm	K:	3000
Plum:	20,8W	IRC:	90
Eficacia:	93,4 lm/w	R9:	60
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

HSCU50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

**Cód. producto:**

HSHO50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE

**Cód. producto:**

HSRI65B

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.

**Cód. producto:**

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

**Cód. producto:**

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.

**Cód. producto:**

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.

**Cód. producto:**

HSTR50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS