


HS1SR20MF830DBB



HANCE SEMIREC 2000 WW MFL DALI BK.

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional modelo HANCE SEMIREC 2000 WW MFL DALI BK. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio pintado en color negro texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Negro texturizado RAL 9011

Peso: 850 g

Instalación: Semi empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.760 lm	K:	3000
Plum:	20,7W	IRC:	80
Eficacia:	85 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

HS1SR20MF830NBB η = 100% Imax = 3433 cd/klm UTE: CIE: 100 100 100 100 100 		alpha = 24,1° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,43</td><td>5507</td><td>3755</td></tr><tr><td>2</td><td>0,85</td><td>1377</td><td>939</td></tr><tr><td>3</td><td>1,28</td><td>612</td><td>417</td></tr><tr><td>4</td><td>1,71</td><td>344</td><td>235</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,43	5507	3755	2	0,85	1377	939	3	1,28	612	417	4	1,71	344	235
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,43	5507	3755																				
2	0,85	1377	939																				
3	1,28	612	417																				
4	1,71	344	235																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
HSCU50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:
HSHO50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:
HSRI65C

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:
HSRI65M

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:
HSRI65W

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:
HSTR50

Descripción:
HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS