Ficha técnica de producto

HANCE



HS1TL05FL827DBW



HANCE TRACK 48 500 VWW FL DALI WH.

Descripción:

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

150 g



Instalación: Carril 48V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 324 lm K: 2700 Plum: 6,1W IRC: 80 Eficacia: 53 lm/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: HIGH POWER CREE Alimentación: 48V DC

Horas de vida led: 50.000 L90 Equipo: Regulable DALI

Pled: 5W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

























Opciones Personalizables:









HANCE








DATOS FOTOMÉTRICOS:

$$\label{eq:eta} \begin{split} &\text{HS1TL05FL827NBW} \\ &\eta = 100\% \\ &\text{Imax} = 3758 \text{ cd/klm} \\ &\text{UTE:} \\ &\text{CIE: } 99 \ 100 \ 100 \ 100 \ 100 \end{split}$$



alpha = 26,6°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	0,47	1554	1060
	2	0,94	389	265
	3	1,42	173	118
	4	1,89	97	66

Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HSCU25



HANCE 500 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSHO25

Descripción:

HANCE 500 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI40C



HANCE 500 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI40M

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI40W

Descripción:

HANCE 500 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL25

Descripción:

HANCE 500 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

Descripción:

HSTR25 HANCE 500 ACC. DIF TRANS

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE