Ficha técnica de producto

HANCE



HS2SF10SP840NW



HANCE G2 SUR 1000 NW SP WH

Descripción:

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR 1000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro antideslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 78.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.054 lm K: 4000 Plum: 8,6W IRC: 80 Eficacia: 122,6 lm/w 66 R9: UGR: <16 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 78.000 L80B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 7W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





















Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE














HANCE





HANCE G2 SUR 1000 NW SP WH




DATOS FOTOMÉTRICOS:









Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HSCU50



HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



Cód. producto:

HSHO50



HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

HSRI65C

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HSRI65M

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSRI65W

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS



Cód. producto:

Descripción:

HSTR50 HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS