### Ficha técnica de producto

### **HANCE**




## HS2SF40SP940NW



### HANCE G2 SUR 4000 9NW SP WH

### Descripción:

Proyector de superficie multidireccional HANCE G2 SUR 4000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro antideslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20°. LED COB, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Superficie

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 3.994 Im K: 4000 Plum: 36,7W IRC: 90 Eficacia: 108,8 lm/w 64 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 72.000 L80B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 33W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%























**Opciones Personalizables:** 









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE
























## **DATOS FOTOMÉTRICOS:**


HS2SF40SP940NW  $\eta$  = 100% Imax = 5192 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 100

















# Ficha técnica de producto

# **HANCE**



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción: HSSL50 HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS