

## HS2SR07SS930DB




## HANCE G2 SEMIREC 700 9WW SSP DALI BK

**Descripción:**

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 700, de la marca LAMP. Permite un giro de 355° y una inclinación de hasta 90°. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Óptica de policarbonato súper spot 10°. LED HIGH POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L90B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.

**Acabado:** Negro texturizado RAL 9011




**Instalación:** Semi empotrado








**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	438 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	8,6W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	51 lm/w	<b>R9:</b>	53
<b>UGR:</b>	<16	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	HIGH POWER	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	60.000 L90B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	7W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



**Cód. producto:**

HSCU50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM



**Cód. producto:**

HSO50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE



**Cód. producto:**

HSRI65B

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO BK.



**Cód. producto:**

HSRI65C

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.



**Cód. producto:**

HSRI65M

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.



**Cód. producto:**

HSRI65W

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.



**Cód. producto:**

HSTR50

**Descripción:**

HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS