Ficha técnica de producto

HANCE




HS2SR30SP830NW

HANCE G2 SEMIREC 3000 WW SP WH

Descripción:

Proyector semiempotrado multidireccional HANCE G2 SEMIREC 3000, de la marca LAMP. Permite un giro de 355º y una inclinación de hasta 90º. Cuerpo fabricado en inyección de aluminio para una correcta gestión térmica. Aro anti-deslumbramiento en inyección de policarbonato negro. Reflector de policarbonato spot 20º. LED COB, con temperatura de color 3000K y CRI80. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 72.000 L80B10 (Ta=25°C). Acabados disponibles: Blanco texturizado y negro texturizado.



Acabado: Blanco texturizado RAL 9010

Instalación: Semi empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.233 lm K: 3000 Plum: 28,3W IRC: 80 Eficacia: 114,2 lm/w 61 R9: UGR: <19 MacAdam: 3

Fuente de Luz: COB

Horas de vida led: 72.000 L80B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 25W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%































Opciones Personalizables:



















Alimentación:



220-240V 50/60Hz


HANCE





HANCE G2 SEMIREC 3000 WW SP WH




DATOS FOTOMÉTRICOS:









Ficha técnica de producto

HANCE



ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

HS2HO75



Cód. producto:

HANCE G2 3000/4000 ACC. HONEYCOMB GRILLE HS2RI90C



HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO CO.



Cód. producto:

HS2RI90M



Cód. producto:

HS2RI90W

Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO WH.



Cód. producto:

HS2TR75



Descripción:

HANCE G2 3000/4000 ACC. DIF TRANS

HANCE G2 3000/4000 ACC. RING DECO MET.



Cód. producto:

HSSL50

Descripción:

HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS