

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540OP927NWW



## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP WH/WH

## Description:


Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 2700K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Installation:** Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

<b>Flux lumineux:</b>	1.186 lm	<b>°K :</b>	2700
<b>Plum:</b>	13,4W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	88,5 lm/w	<b>R9 :</b>	62
<b>Type:</b>	COB	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Puissance:</b>	12W	<b>Équipement:</b>	Électronique

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RD1540OP927NWW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9VWW OP WH/WH

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

