

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WF935NMW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WFL MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3500K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate


Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.110 lm	°K :	3500
Plum:	9,4W	IRC :	90
Efficacité:	118 lm/w	R9 :	61
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RD1540WF935NMW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WFL MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

