KOMBIC 100 DOWNLIGHT




K11RD1540WF940NBB



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur et cadre en finition noire, couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec protection degree IP43. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR 17. Classe d'isolation II. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 382 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.102 lm °K: 4000 Plum: 13,4W IRC: 90 Efficacité: 88,3 lm/w R9: 52 UGR: <19 MacAdam: 3

Type: COB Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Équipement: Électronique

Puissance: 12W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE













KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD1540WF940NBB

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WFL BK/BK

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K11RD1540WF940NBB η = 100% Imax = 1327 cd/klm UTE:

CIE: 99 100 100 100 100

