

K11RD1540WFWB3NMW - **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL MA/WH****Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.221 lm	°K :	3000
Plum:	13,5W	IRC :	95
Efficacité:	90,4 lm/w	R9 :	99
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	11,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD1540WFWB3NMW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBW WFL MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

