Product datasheet

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

LAMP
Worktitude for light

K11RD1540WFWB4DBB — **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK**

Description:

Finish: Matte black RAL 9011

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Light output:	1.249 lm	**ºK :**	4000
Plum:	13,5W	**CRI :**	95
Efficacy:	92,5 lm/w	**R9 :**	91
UGR:	<19		
LED Lifetime:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Power:	11,8W		

Light output tolerance +/- 10%

IP
20 INT
43 EXT

EPD

CUSTOM MADE OPTIONS:

1-10V · ◑ · ▭ · ✳ · ↑lm · LED RETAIL · ⊕ · PUSH · TRIAC · K

LAMP
Worktitude for light

K11RD1540WFWB4DBB   **KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/BK**

PHOTOMETRIC DATA :

K11RD1540WFWB4DBB

η = 100%

Imax = 1323 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100

alpha = 56,0º

BACK   FRONT

50,1 %   50,1 %

Melanopic Lux Ratio: 0.765

Rf 97.6 – Rg 99.3

03-06-2025

Pág.   2 / 2

Data according to regulations 2019/2020/EU and 2019/2015/EU