

K11RD1540WFWB4DBW

- KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI95. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.249 lm	K:	4000
Plum:	13,5W	IRC:	95
Eficacia:	92,5 lm/w	R9:	91
UGR:	<19		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	11,8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11RD1540WFWB4DBW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

