

K11RD1540WFWB4DBW

- KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.249 lm	°K :	4000
Plum:	13,5W	IRC :	95
Efficacité:	92,5 lm/w	R9 :	91
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	11,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1540WFWB4DBW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11RD1540WFWB4DBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1323 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 98 100 100 100 100

