

K11RD1540WFWB4DWW

- KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC95. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.293 lm	°K :	4000
Plum:	13,5W	IRC :	95
Efficacité:	95,8 lm/w	R9 :	91
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	11,8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD1540WFWB4DWW

KOMBIC 100 RD 1200 IP43 WBN WFL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

