KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD1543EL940NBB



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. B/B


Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro, marco en color negro y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Negro mate RAL 9011

517 g

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.294 lm K: 4000 Plum: 13,7W IRC: 90 Eficacia: 94,4 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD1543EL940NBB

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS:

$$\label{eq:hammonic} \begin{split} \text{K11RD1543EL940NBB} \\ \eta &= 101\% \\ \text{Imax} &= 2063 \text{ cd/klm} \\ \text{UTE: 1,01A} \end{split}$$

CIE: 96 100 100 100 101

