## **KOMBIC 100 DOWNLIGHT**




## K11RD1543EL940NMW



## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. MA/W

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate, marco en color blanco y óptica elíptica, que permite incrementar la interdistancia entre luminarias y reducir el efecto de luz residual en paredes. Ideal para iluminación de zonas de paso, áreas longitudinales como mostradores o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0.



Acabado: Policarbonato metalizado mate

517 g

Instalación: Empotrado

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 1.378 lm K: 4000 Plum: 13,7W IRC: 90 Eficacia: 100,6 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: СОВ Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrónico

Pled: 13W

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





































### **Opciones Personalizables:**









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













# **KOMBIC 100 DOWNLIGHT**



K11RD1543EL940NMW

# KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW ELI. MA/W

# **DATOS FOTOMÉTRICOS:**

 $K11RD1543EL940NMW $$\eta = 101\%$$$Imax = 1940 cd/klm$ 

UTE: 1,01A

CIE: 92 99 100 100 101

