


KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD1543WW935NBW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WW BK/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 1500 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3500K con CRI90. Equipo electrónico Incluido Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	960 lm	K:	3500
Plum:	13,7W	IRC:	90
Eficacia:	70,1 lm/w	R9:	61
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K11RD1543WW935NBW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WW BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

