

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543WW935NBW



KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WW BK/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 1500 de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Optiques wallwasher. Idéal pour l'éclairage des plans verticaux ou des zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 3500K et IRC90. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP43, Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Noir mat RAL 9011


Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	960 lm	°K :	3500
Plum:	13,7W	IRC :	90
Efficacité:	70,1 lm/w	R9 :	61
Type:	COB	MacAdam:	3
Durée de vie LED:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	Équipement:	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RD1543WW935NBW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 935 WW BK/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

