

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD1543WW940NMW



## KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW MA/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica WALL WASHER para un control de la distribución lumínica hacia la superficie vertical sin zonas oscuras.


**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 517 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Plum:</b>	13,7W	<b>K:</b>	4000
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>IRC:</b>	90
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>R9:</b>	50
<b>Pled:</b>	13W	<b>MacAdam:</b>	3
		<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
		<b>Equipo:</b>	Electrónico



### Opciones Personalizables:



**KOMBIC 100 DOWNLIGHT**

K11RD1543WW940NMW

KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW WW MA/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K11RD1543WW940NMW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1058 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00C  
 CIE: 70 93 99 100 100

