### **KOMBIC 100 DOWNLIGHT**




### K11RD2040OP830DRW



### KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH

### Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 392 g

Installation: Encastré

### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux: 1.460 lm °K: 3000 Plum: 13,4W IRC: 80 Efficacité: 109 lm/w 3 MacAdam:

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance: 12W

#### Tolérance de flux lumineux +/- 10%





























# **OPTIONS PERSONNALISABLES:**









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











## **KOMBIC 100 DOWNLIGHT**



K11RD2040OP830DRW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW OPAL DA BR/WH

## **DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:**

$$\label{eq:control_equation} \begin{split} \text{K11RD2040OP830NRW} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 974 \text{ cd/kIm} \\ \text{UTE: 1,00A} \end{split}$$

CIE: 88 100 100 100 100

