KOMBIC 100 DOWNLIGHT


K11RD2040OPWB3NWW



KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50 . Lúminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

392 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.206 lm K: 3000 Plum: 20W IRC: 95 Eficacia: 60,3 lm/w R9: 99 Fuente de Luz: СОВ MacAdam: 3

Horas de vida led: 60.000 L80 (Ta=25°C) Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo: Pled: 17,2W Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



























Opciones Personalizables:















+34937366800

KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD2040OPWB3NWW

KOMBIC 100 RD 1800 IP43 WBW OP WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:

$$\label{eq:control_equation} \begin{split} \text{K11RD2040OPWB3NWW} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 741 \text{ cd/kIm} \\ \text{UTE: 1,00B} \end{split}$$

CIE: 74 92 99 100 100

