

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043WW830DWW



## KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW DA WH/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica WALL WASHER para un control de la distribución lumínica hacia la superficie vertical sin zonas oscuras.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 517 g

**Instalación:** Empotrado

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Flujo de salida:</b>	1.556 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	113,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Regulable DALI
<b>Pled:</b>	13W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



### Opciones Personalizables:



K11RD2043WW830DWW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 WW WW DA WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

