

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043WW930NBW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW BK/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica WALL WASHER para un control de la distribución lumínica hacia la superficie vertical sin zonas oscuras.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.262 lmw	K:	3000
Plum:	19,8W	IRC:	90
Eficacia:	63,7 lm/w	R9:	60
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	19W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2043WW930NBW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RD2043WW930NBW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1366 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 79 100 100 100 100

