KOMBIC 100 DOWNLIGHT




K11RD2043WW930NBW



KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW BK/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Óptica wallwasher. Ideal para iluminación de planos verticales o zonas adyacentes a áreas de trabajo. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI90. Equipo electrónico DALI Incluído Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50. 000 L90 B10. Acabados disponibles: blanco y negro. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Negro mate RAL 9011

517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.262 lmw K: 3000 Plum: 19,8W IRC: 90 Eficacia: 63,7 lm/w 60 R9: Fuente de Luz: СОВ MacAdam: 3

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo: Pled: 19W Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE





LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan









KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD2043WW930NBW

KOMBIC 100 RD 2000 IP43 9WW WW BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:

K11RD2043WW930NBW η = 100%

Imax = 1366 cd/klm UTE: 1,00B

CIE: 79 100 100 100 100

