KOMBIC 100 DOWNLIGHT




K11RD2065OPWB4NMW



KOMBIC 100 RD 1800 IP65 WBN OP MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 1800 IP65 WBW OP MA/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior metalizado mate y marco en acabado blanco y lámina óptica con disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 4000K con CRI95 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000h L80 B10.



Acabado: Policarbonato metalizado mate

517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Plum: 20W K: 4000 Fuente de Luz: СОВ IRC: 97 Horas de vida led: 60.000 L80 B10 (Ta=25°C) 3 MacAdam:

Pled: 17,2W Alimentación: 220-240V 50/60Hz

> Equipo: Electrónico

























Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD2065OPWB4NMW

KOMBIC 100 RD 1800 IP65 WBN OP MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:

$$\label{eq:continuous} \begin{split} \text{K11RD2065OPWB4NMW} \\ \eta &= 100\% \\ \text{Imax} &= 969 \text{ cd/klm} \\ \text{UTE: 1,00A} \end{split}$$

CIE: 85 99 100 100 100

