KOMBIC 100 DOWNLIGHT




K11RD2523RF830NWW



KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 442 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.208 Im °K: 3000 Plum: 19,8W IRC: 80 Efficacité: 111,5 lm/w R9: 80 UGR: <19 MacAdam: 3

Type: COB Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Électronique Équipement:

Puissance: 19W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%





























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD2523RF830NWW

KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF FL WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

K11RD2523RF830NWW η = 100% Imax = 2200 cd/klm UTE: CIE: 98 99 100 100 100

