KOMBIC 100 DOWNLIGHT




K11RD2523RW830DBB



KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA B/B

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver DALI électronique inclus. Classe d isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de prot ection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 442 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.908 lm °K: 3000 Plum: 20,3W IRC: 80 Efficacité: 93,9 lm/w 3 MacAdam:

Type: СОВ Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

Puissance:

19W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



























OPTIONS PERSONNALISABLES:









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE











KOMBIC 100 DOWNLIGHT



K11RD2523RW830DBB

KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA B/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

