

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2523RW830DMW

- KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA M/W



### Description:

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Poids:** 442 g

**Installation:** Encastré

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 2.081 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 20,3W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 102,5 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 19W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*



K11RD2523RW830DMW

KOMBIC 100 RD 2500 IP23 WW RF WFL DA M/W

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

