


K11RD2540WF830DWW



## KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH

## Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L70 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010


Poids: 382 g

Installation: Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                   |                          |               |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux:    | 1.701 lm                 | °K :          | 3000             |
| Plum:             | 19,8W                    | IRC :         | 80               |
| Efficacité:       | 85,9 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| UGR:              | <19                      | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type:             | COB                      | Équipement:   | Réglable DALI    |
| Durée de vie LED: | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Puissance:        | 18W                      |               |                  |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



## OPTIONS PERSONNALISABLES:



**K11RD2540WF830DWW**      KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WFL DA WH/WH

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

