

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RD2543WW830DMW



KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW DA MA/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color metalizado mate y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Led COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Óptica WALL WASHER para un control de la distribución lumínica hacia la superficie vertical sin zonas oscuras.

Acabado: Policarbonato metalizado mate


Peso: 517 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.099 lm	K:	3000
Plum:	19,8W	IRC:	80
Eficacia:	106 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



K11RD2543WW830DMW

KOMBIC 100 RD 2500 IP43 WW WW DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

