


K11RD2565OP830DWW



KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur en polycarbonate. Réflecteur intérieur blanc mat et cadre en finition blanc, et film optique et couler en aluminium injecté. Modèle pour LED COB, avec température de couleur 3000K, CRI80 et équipement DALI électronique incorporé. Avec protection degree IP65. Classe d'isolation II. Sécurité photobiologique groupe 0. Durée de vie: 50.000h L80 B10.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.951 lm	°K :	3000
Plum:	19,1W	IRC :	80
Efficacité:	102 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11RD2565OP830DWW

KOMBIC 100 RD 2500 IP65 WW OPAL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

