

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2040WF927DWW




KOMBIC 100 RO 2000 IP43 WFL 9VWW DA W/W

Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo KOMBIC 100 RO 2000 de la marca LAMP. Marco fabricado en inyección de aluminio y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Luminaria orientable +/-20° con Optica wide flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Disipador fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis para mayor estabilidad térmica. LED COB, con temperatura de color 2700K con CRI90. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Acabado en blanco y negro.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 510 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.397 lm	K:	2700
Plum:	14W	IRC:	90
Eficacia:	99,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2040WF927DWW

KOMBIC 100 RO 2000 IP43 WFL 9VWW DA W/W

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11RO2040WF927DWW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1265 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00A
 CIE: 95 99 100 100 100

