



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2540WF830DBB



KOMBIC 100 RO 2500 IP43 WFL WW DA B/B


Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo KOMBIC 100 RO 2500 de la marca LAMP. Marco fabricado en inyección de aluminio y reflector de policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro. Luminaria orientable +/-20° con Optica wide flood para mayor eficiencia y control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Disipador fabricado en inyección de aluminio con tratamiento de cataforesis para mayor estabilidad térmica. LED COB, con temperatura de color 3000K con CRI80. Equipo electrónico DALI incluido. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Acabado en blanco y negro.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Peso:** 545 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.652 lm	K:	3000
Plum:	14W	IRC:	80
Eficacia:	118 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11RO2540WF830DBB

KOMBIC 100 RO 2500 IP43 WFL WW DA B/B

DATOS FOTOMÉTRICOS :

