


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11RO2540WF830NBB




KOMBIC 100 RO 2500 IP43 WFL WW B/B

Description:

Downlight encastré orientable modèle KOMBIC 100 RO 2500 de la marque LAMP. Cadre en injection d'aluminium et réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Degré d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur fini en noir. Luminaire orientable +/-20° avec optique wide flood pour une plus grande efficacité et un contrôle de la répartition de la lumière et une réduction de l'éblouissement UGR<19. Dissipateur thermique en injection d'aluminium avec traitement par cataphorèse pour une plus grande stabilité thermique. LED COB, avec température de couleur 3000K avec CRI80. Équipement électronique ON OFF inclus. Avec un degré de protection IP43. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité photobiologique 0. Heures de vie : >100.000 L90 B10. Fini en noir et blanc.

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 545 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.652 lm	°K :	3000
Plum:	14W	IRC :	80
Efficacité:	118 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	>100.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11RO2540WF830NBB

KOMBIC 100 RO 2500 IP43 WFL WW B/B

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

